

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V, 1 puerto USB para carga

BE600M1

Principal

Main input voltage	120 V AC 1 fase
Input connection	NEMA 5-15P
Efficiency at full load	92...139 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V AC 1 fase
Rated power in W	330 W
Rated power in VA	600 VA
Output connection	5 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos
Type of USB power supply	USB type A
Maximum configurable power in VA	600 VA
Maximum configurable power in W	330 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	De reserva
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC154

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Visualizador de estatus led con gráfico de barras de carga y batería y en línea: en línea: batería en actividad: batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB port
Let through voltage rating	5 V
Surge energy rating	490 J

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Noise filtering	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Cable length	1,5 m
Color	Negro
Height	139 mm
Width	274 mm
Depth	105 mm
Product weight	3,49 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tower
Provided equipment	Manual del usuario
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Product certification	Cargador de baterías para California (CEC) cTUVus NOM
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...1524 m
Relative humidity	0...90 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	35 dBA
Heat dissipation	16 Btu/h
Operating altitude	0...3000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Battery voltage	12 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	10 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 años

Battery charging power	7 W nominal
------------------------	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19,6 cm
Paquete 1 Ancho	16,8 cm
Paquete 1 Longitud	36,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	3,81 kg
SCC14	10731304325113

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 12 Batería
---------------------	--

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	136 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	37 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	98 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



